

[FTP스캔 설정 방법]

※ FTP[File Transfer Protocol] : 인터넷상에서 컴퓨터 사이의 파일을 전달하는데 사용되는 프로토콜로서 복합기에서 스캔 하여 개인 PC로 전송되도록 하는 통신규약.

[Contact Center로 자주 문의하는 내용을 사용자가 알기 쉽게 작성한 매뉴얼 입니다.]

June 2016

Contact Center

KYOCERA Document Solutions Korea Co., Ltd.



INDEX

Model Name	Page
★ 빠른 스캔 설정을 위한 순서 (1.→2.→3.→4.→	5.→6.)
1. 스캔 유틸리티 프로그램 설치	3
2. 복합기 IP Address 확인	7
3. 사용자 PC의 IP Address 확인	8
4. 복합기에 주소록 사용자 등록 - <i>Command Center RX</i> 접속시 <i>- Command Center</i> 접속시 (Old Model 사용 시 적용)	9
5. Windows 방화벽에서 스캔 유틸리티 허용 [Win10 / Win8 / Win7 / XP 바이러스차단프로그램 ¹⁾]	13
6. 복합기에서 Scan 하는 방법 (A3/A4 MFP)	17
 ※ 상기 순서에서 진행 완료 한 건은 건너뛰기가 가능합니다. Windows 방화벽에서 스캔 유틸리티를 허용하셔야 지속해서 사용이 가능합니다. ¹⁾ 바이러스 차단 프로그램에서 스캔 유틸리티 허용하는 방법은 당사 홈페이지 고객지원> FAQ [방화벽에서 교세라 스캔 파일 유틸리티 허용하는 방법]을 참조하십시오. 	







6. 압축을 푼 후 setup 클릭하여 실행합니다.	7. Next 클릭하여 진행합니다.
・ ・	Kyocera Scanner File Utility - InstallShield Wizard Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below. Chinese (Traditional) French (Standard) German Italian Spanish
8. Next 눌러 진행하고 Finish가 확인되면 프로그램 설치 완료입니다. Kyocera Scanner File Utility - InstallShield Wizard InstallShield Wizard Complete Setup has finished installing Kyocera Scanner File Utility on your computer.	9. 시작→모든프로그램→Scanner User software→ Scanner File Utility



10. PC의 오른쪽 하단에 File Utility 아이	11. 프로그램에서 오른쪽 마우스 클릭하고
콘이 생성됩니다.	Configuration 클릭합니다.
、	Configuration
상담원 원격万)원중	Start
公담원 원격万)원중	Close
2014-03-19	2014-03-19
12. Setup 을 클릭합니다.	13. New 를 클릭합니다.
Status	Status
Status	Setup
Stopped	Folder
Details	No. Folder
Setup	Management Setting
Received File List	Hard Disk Warning (%) Maximum of Received File List
Date & Time	80 - 100 - OK
Sender	Reception Notice Permit File Overwrite
File Name	Cancel



14. No. 001 (고정값 입니다) Folder : 폴더의 경로 설정합니다.	15. OK 클릭합니다.
Status Setup Folder Setting Folder No. 001 Cancel Password Setting Comment Hard Disk None Cancel Cancel Comment Com	Scanner File Utility Status Setup Folder No, Folder No, Folder Comment 001 C:WUSersWUSerWDesktopWscan Management Setting Hard Disk Warning (%) Maximum of Received File List 80 \div 100 \div OK Reception Notice Permit File Overwrite Cancel
16. 설정완료 되면 아이콘에 오른쪽 마우 스 클릭 하여 Start 변경합니다.	17. Start 변경 후 File Utility가 노란색으 로 변하면 정상준비 상태입니다.



2. 복합기 IP Address 확인 방법





3. 사용자 PC의 IP Address 확인 방법

1. PC 왼쪽 하단의 시작 을 클릭 합니다.	2. 실행을 클릭하여 cmd 를 입력합니다
Administrator	※ Win7은 시작 -> 프로그램 및 파일검색 창에 입력하고
응 입터넷 Internet Explorer응 내 문서· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Win 8 은 윈도우키+R키를 동시에 누른 후 열리는 창에 입력해야 합니다.
※ 내 내트위크 환경 ※ 내 내트위크 환경 ※ 제어판(C) ※ 기본 프로그램 설정 ※ 프린터 및 팩스 ※ 포린터 및 팩스 ※ 프린터 및 팩스 ※ 감색(S) 모든 프로그램(P) ※ ※ 로그오프(L) 이 컴퓨터 끄기(U) ※ 시작 ※ · 나의사건 검색 - Wi	실행 프로그램, 폴더, 문서, 또는 인터넷 리소스 이름을 입력하십시오. 열: (①: cmd 확인 취소 찾아보기(B) • 시작 @ ? ② * ? 나의사건 검색 - ₩ 및 Helpu 고객 프
3. 도스창이 뜨면 ipconfig 입력합니다.	4. Enter를 누르고 IP Address 를 확인 합니 다.
C:\WWINDOWS\system32\cmd.exe Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administra or>ipconfig	C: C:WWNDDWSWsystem32Wcmd.exe



4. 복합기에 주소록 사용자 등록 방법1-1

- Command Center RX 접속 시





4. 복합기에 주소록 사용자 등록 방법1-2

- Command Center RX 접속 시

연락처 정보	
변호: 3 이름: 사용자 이름 입력 후리개나: C 영문 입력	3. 이름 : 한글 or 영문 등 사용하 시는 이름을 설정합니다.
전자 메일	
전자 메일 주소:	4. 우리가나/영문명: 영문명 입력
SMB	
¢∧E Ω≣:	5. 호스트 이름 : 사용자 PC의 IP
	(p 8 찯고) 인렬한니다
¥Ë 번호: 139	
경로:	6. 포트먼호 : <mark>21</mark>
사용자 이름 로그인:	7. 경로 : \ 1 (역슬래시1)
로그인 암호:	8. 사용자이름 로그인 : <mark>1</mark>
FIP	9 루그이 안ㅎ·곶라
호스트 이름: 192.168.0.83 (pc의 ip, 혹은 컴퓨터 이름)	
포트 변호: 21	(※ 6,7,8번은 고정 값 입니다)
경로: \1	
사용자 이름 로그인: 1	모두 설정 후 제출 클릭합니다
로그인 암호:	· · · · · · · · · · · · ·



4. 복합기에 주소록 사용자 등록 방법2-1

- Command Center 접속 시 : Old Model

	1.	인터넷 주소창을 열고 복합기의 IP (p. <u>7</u> 참고) 를 입력 한 후 enter를 누 릅니다. 복합기의 Command Center 에 접속 합니다.
KHOCER3 COMMAND CENTER 시작 로그인 · 시작 로그인 · 시작 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.	로그인 클릭 -> 비밀번호 admin00 입력 -> OK



4. 복합기에 주소록 사용자 등록 방법2-2

- Command Center 접속 시 : Old Model





5. Windows 방화벽에서 스캔유틸리티 허용 설정 방법 (Win10)



주1. nProtect, V3, AhnLab Online Security, Norton 등 <u>바이러스 차단 프로그램</u> 이 설치되어 있는 PC에서 스캔 유틸리티 허용하는 방법은 당사 홈페이지 고객지원> FAQ [방화벽에서 교세라 스캔 파일 유틸리티 허용하는 방법]을 참조하십시오.



5. Windows 방화벽에서 스캔유틸리티 허용 설정 방법 (Win8)

1. 제어판의 시스템 및 보안 선택합니다. (제어판열기 단축키 : 윈도우키 + I)	2. Windows 방화벽 을 클릭합니다.
값 ሺ/ (1) (1)<	전 세상전 및 보업) - I 조 ····································
3. Windows 방화벽을 통해 앱 또는 기능 허용 클릭합니다.	4. 앱이 Windows 방화벽을 통해 통신하도 록 허용 화면에서 다른 앱 허용 버튼 선택
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	MODEWIALSE 3 ■ ● → ↑ <
5. 목록에서 Scanner File Utility 선택하여 추가 버튼을 클릭 합니다.	6. Windows 방화벽을 통해 통신하도록 허 용되면 ☑ 체크 후 확인 버튼 클릭. 완료됨.
법 추가 또 국가할 앱을 선택하거나 앱이 목록에 표시되어 있지 않은 경우 [준아보기]을 로 라이여 해당 앱을 찾은 다음 [혼인]을 클릭입니다. 앱(P): @ DowePoint 2013 @ Sconer File Unity Windows 적수 및 수전 @ Windows 제구	환전 전여전분사스템 및 보전전부사스템 및 보전 1940년 대상 10월 1940년 10월 1



5. Windows 방화벽에서 스캔유틸리티 허용 설정 방법 (Win7)

 제어판의 Windows방화벽 실행합니다. 프로그램 또는 기능허용 클릭합니다. 	2. 다른 프로그램 허용 클릭합니다.
····································	····································
포로그램 추가 환 프로그램이 목록에 표시되어 있지 않은 경우 [축가한 프로그램 승 선택하거나 프로그램을 찾은 다음 (확인]을 볼릭합니다. 프로그램(P): Cinternet Explorer KMPlayer Setup Wizard Scanner File Utility Uninstall ActivePost G-Suite Uninstall KMPlayer Windows Anytime Upgrade Windows Anytime Upgrade Windows Moth Cetter 로로그램 차단 해제의 위험성 이 프로그램을 추가할 네트워크 위치 유형을 네트워크 위치 유형(N)	

주1. nProtect, V3, AhnLab Online Security, Norton 등 <u>바이러스 차단 프로그램</u> 이 설치되어 있는 PC에서 스캔 유틸리티 허용하는 방법은 당사 홈페이지 고객지원> FAQ [방화벽에서 교세라 스캔 파일 유틸리티 허용하는 방법]을 참조하십시오.



5. Windows 방화벽에서 스캔유틸리티 허용 설정 방법 (XP)



주1. nProtect, V3, AhnLab Online Security, Norton 등 <u>바이러스 차단 프로그램</u> 이 설치되어 있는 PC에서 스캔 유틸리티 허용하는 방법은 당사 홈페이지 고객지원> FAQ [방화벽에서 교세라 스캔 파일 유틸리티 허용하는 방법]을 참조하십시오.



6. 복합기에서 Scan 하는 방법 (A3 복합기_터치패널 사용고객)

1. 제품의 키 패드 에서 <mark>송신 버튼</mark> 을 눌러 줍니다.	2. [송신 할 수 있습니다] 화면 우측 상단의 <mark>주소장</mark> 을 터치 합니다.
송신 (문	소신할 수 있습니다 소생차 3 수신차 성세 중소원 중소원 소신한 4500 4500 66016 전 192.168,188.120 1/1 1 값 TUW 192.168,188.120 1/1 1 값 TUW 192.168,188.120 1/1 1 1 값 TUW 192.168,188.120 1/1 <
3. 주소장 에서 자신의 주소명을 선택 후 우측 하단의 <mark>OK 버튼</mark> 을 터치 합니다.	4. 스캐닝 할 원고를 원고이송장치 또는 원고 판 에 올려 놓은 뒤 <mark>[복사/시작]</mark> 키를 눌러 스캐닝을 진행합니다.
부소광 포시순서 이용 부 약소광 포시순서 이용 부 001 교 ABCD ab cd@vlp.com 이용권색 003 ④ Group1 1/2 이용권색 004 ᢨ Group2 이용 응/편결 005 ● Group3 > 이용 016 ● CH ● CH ● CH 이용 ● CH ● CH ● CH 이용 ● CH ● CH ● CH ● CH ● CH ● CH ● CH	[원고이송장치 사용시] [원고 판 사용시]

● 상기 내용은 교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아㈜ 대표 A3 복합기의 사용자 매뉴얼을 참고로 하여 작성 되었습니다.

자세한 내용은 사용하시는 모델의 사용자 매뉴얼을 참고 하시면 더욱 편리하게 사용
 하실 수 있습니다.



6. 복합기에서 Scan 하는 방법 (A3 복합기_터치패널 사용고객)

▶ 적용모델: ECOSYS FS-6025MFP Series / ECOSYS FS-C8020MFP Series

1. 제품의 키 패드 에서 <mark>송신 버튼</mark> 을 눌 러 줍니다.	2. [송신 할 수 있습니다] 화면 가운데 주소장 을 터치 합니다.
송신	응신철 수 있습니다 10:10 수성치: ○ 수성치: ○ 명 전체 주소광 명 전체 1/2 명 전체 명 전체 명 전체 1/2 대 전 전체 1/2 11/2 1/2 11/2 1/2
3. 주소장 에서 자신의 주소명을 선택 후 우측 하단의 <mark>OK 버튼</mark> 을 터치 합니다.	4. 스캐닝 할 원고를 원고이송장치 또는 원고 <mark>판</mark> 에 올려 놓은 뒤 <mark>[복사/시작]</mark> 키를 눌러 스 캐닝을 진행합니다.
주소장(모두) ▼ Q 002 김용석 192.168.0.7 • 009 내실1 192.168.0.67 • 008 내실2 192.168.0.61 • 007 내실3 192.168.0.66 • 미뉴 중지 < 되돌리기	[원고이송장치 사용시] [원고 판 사용시]

● 상기 내용은 교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아㈜ 대표 A3 복합기의 사용자 매뉴얼을 참고로 하여 작성 되었습니다.

자세한 내용은 사용하시는 모델의 사용자 매뉴얼을 참고 하시면 더욱 편리하게 사용
 하실 수 있습니다.



6. 복합기에서 Scan 하는 방법 (A4 MFP 사용고객)

1. 제품의 제어판 에서 <mark>송신 버튼</mark> 을 눌러 줍니다.	2. 제어판의 복사 버튼 우측의 <mark>주소장</mark> 버튼을 누릅니다.
송신 ^{(E-mail} 폴더 팩스	小田田市 第世目 日 分目号(2) 第世日 日 単人 子会話 日 子会話 日 子会話 日 子会話 日 子会話 日 子会話 日 日 E <t< th=""></t<>
3. 주소장 선택 화면에서 ▲ ▼ 버튼을 이 용 하여 자신의 주소명을 선택 후 OK 버 튼을 두번 누릅니다.	4. 디스플레이 창에 완료했습니다. 라는 메 세지가 나타납니다.
주소장: ♠OK ▲Oesign ▲이순신 ▲Hong GilDong [메뉴]	완료했습니다.
5. 스캐닝 할 원고를 원고이송장치 또는 <mark>원고 판</mark> 에 올려 놓은 뒤 [복사/시작] 키를 눌러 스캐닝을 진행합니다.	■ 상기 내용은 교세라 도큐먼트 솔루션스 ㅋ리아☆ 대표 ۸4 MED의 사용자 매노억
[원고이송장치 사용시] [원고판 사용시]	을 참고로 하여 작성 되었습니다. 자세한 내용은 사용하시는 모델의 사용 자 매뉴얼을 참고 하시면 더욱 편리하게 사용 하실 수 있습니다.



※ 본 자료는 교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아 ㈜ 제품을 사용하고 있
 는 고객의 편의를 도모하고자 작성하였습니다. 많은 활용 바라옵고, 사
 전에 공지 없이 업데이트할 예정이오니 양해 말씀 부탁합니다.

또한, 수정 및 변경 요청 사항이 있으면 언제든지 Contact Center [전 국대표번호: 1544-0075] 또는 contractcenter@dkr.Kyocera.com으로 연 락하여 주시기 바랍니다.

감사합니다!