

ECOSYS M3645idn

ECOSYS M3860idn

A4 黑白多功能複合機



Impressive security, remarkable storage.

無虞的安全性及強大效能



www.kyoceradocumentsolutions.com.tw

ECOSYS M3645idn ECOSYS M3860idn

- 每分鐘60頁高速A4黑白輸出*，是您進行大量列印的好幫手
- 紙匣容量高達2,850張**，滿足大量連續列印需求
- 1200 x 1200dpi高品質列印，輸出效果細膩呈現
- 方便使用的無線網路列印***
- 支援長橫幅掃描與列印
- 7吋彩色觸控面板，三段式角度調整，操作更便利
- 環保設計，壽命長、耗電低、更安靜



*僅限ECOSYS M3860idn

**1個標準紙匣+100張手送進紙匣+4個選購配件紙匣PF-3110

***選購IB-36或IB-51無線網路介面

ECOSYS 革新

ECOLOGY - 可提供舒適辦公環境的節能與靜音模式及精巧設計

ECONOMY - 可降低總使用成本的長壽命設計

SYSTEM - 可確保設備的相容性、穩定性，大幅提高機器的信賴度及工作效率

京瓷以提供顧客高價值商品，來展現 "顧客優先" 的信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的商品。

特點與優勢



卓越的處理效能

- 便利的手送進紙匣優先模式，於手送進紙匣裝紙時優先使用
- 支援USB隨身碟列印
- 節省紙張成本(影印：4合1，列印：25合1)
- 標配雙面列印/影印功能
- 支援作業儲存功能(機器端需開啟RAM碟或額外選購SD卡)



資安防護能力

- 標準搭載先進的網路安全協定(IPsec、HTTPS、LDAP over SSL、SNMPv3)並防止不當登入
- 支援機密列印功能，在機器端輸入密碼後才可取件
- 標準搭載肯辛頓防盜鎖孔(Kensington Security Slot)



節能與環保

- 低電力消耗(符合Energy Star Ver.3.0規格標準)
- 採用新式低熔點碳粉，減少電力消耗
- 採用低亮度白色LED燈管，在快速完成掃描的同時還可節省電力消耗
- 符合RoHS(危害物質限用指令)規範並使用無鉛零件，不含有毒物質
- 採用長壽命感光鼓可減少廢棄零件的產生
- 可減低噪音的靜音模式功能*



創新的應用程式

京瓷多功能複合機，結合創新的商務應用程式以有效管理文件，連結HyPAS應用程式平台，滿足企業多元需求，帶動全新服務。



■ KYOCERA MyPanel

京瓷的MyPanel行動App，讓你輕鬆地透過手機或平板設定、執行和完成複雜的影印、掃描、雲端列印(Evernote、Onedrive或Dropbox)等操作步驟，讓你的工作變得更有效率。



■ KYOCERA Mobile Print

可以從智慧型手機或平板電腦上列印檔案、網頁和圖片。



■ AirPrint

可以從IOS裝置/MAC列印文件、照片和圖像等。



■ KYOCERA Net Manager**

備齊了企業所需的列印安全環境，保護機密文件不外洩，提供個人化內部管理工具，可迅速產生分析報表，即時掌握設備使用狀況。



■ Mopria Print Service

Mopria列印服務提供了一種簡單且無縫的列印方式，用戶可以輕鬆地將Andriod設備上的文件和圖片發送到附近的印表機。



*列印速度會下降
**選購

高效能、高可靠性

全新A4複合機搭載HyPAS應用程式平台，滿足您獨特的作業需求。不論是設備的大量輸出、資安防護、文件的傳送處理及行動雲端管理，都能幫助您輕鬆管理日常工作流程裡的大小事。

自動送稿機

標配100張雙面同步送稿機*
搭載預防多張進紙偵測器*
自動偵測多張進紙，
減少大量掃描失誤率

高容量碳粉

碳粉容量最高達40,000張*

長壽命設計

感光鼓壽命高達500,000張*

PF-3110 擴充紙匣

550張選購配件紙匣**
(最多可擴充4層)

網路/USB介面

USB 讀取介面

7吋彩色觸控面板

三段式面板角度調整
易於操作及辨識



高速A4影印/列印

速度最快可達每分鐘60頁*

擴充全新的應用服務

- 提供掃描至個人資料夾設定工具，簡化繁瑣的設定流程
- FAX 專用紙匣的設定
- 遠端操控面板，易於線上故障排除(可透過網路)

*僅限ECOSYS M3860idn。

**紙張為 64g/m²時，可以放入550張。

強化安全防護與擴充應用

防範資料外洩

- 透過IC卡認證功能*進行部門管理，杜絕設備未經授權使用。
- Data security Kit (E) 硬碟資料保密套件 (需選購HD-6或HD-7)
具備自動硬碟複寫及資料加密功能，為您提供最佳資安防護，滿足企業對於個資保護之需求。



*需搭配專用讀卡機(選購)

強化擴充應用

- 影印/掃描支援「跳過空白頁」
文件處理時可直接跳過空白頁印製，節省不必要輸出成本。
- 掃描資料預覽功能
可以在傳送之前在面板上於預覽畫面檢查掃描的文件。
- 掃描至MS Office**
輕鬆將掃描的文件影像自動旋轉，並轉換成可編輯的Microsoft Office 檔案格式或可搜尋式PDF。
- DVD光碟內附「掃描至個人資料夾設定工具」
以往必須透過複雜設定，才能將文件掃描至個人電腦，京瓷提供「掃描至個人資料夾設定工具」，只需要幾個步驟，就能快速地完成設定。
- FAX 專用紙匣功能
現在可以為傳真列印文件設置專用的紙張來源。
該功能可指定專用紙匣，例如：回收紙，做為指定傳真接收的紙張來源。
- 支援電腦網路傳真
可直接在電腦端進行傳真傳送。



**選購Scan Extension Kit(A) OCR掃描啟用套件

嶄新的服務

- 遠端操控面板(需透過網路)
服務人員可透過 KYOCERA Fleet Services (選購)遠端操作使用者的設備，即時為您服務。***
+ 服務人員可根據使用者的需求，進行功能設置及設備操作。
+ 當設備出現問題時，服務人員可遠端進行維護，為您快速解決問題。



***進行遠端操作時，必須取得使用者的同意。

基本規格		
機型	ECOSYS M3645idn	ECOSYS M3860idn
機體型式	影印、列印、掃描、傳真	
顯像方式	雷射半導體	
處理器	Cortex-A9 1.2GHz	
列印速度(A4/黑白)	每分鐘45頁	每分鐘60頁
掃描速度(A4) 300dpi (黑白/彩色)	單面 26/17 ipm 雙面	60/40 ipm 120/80 ipm
記憶體容量(標準/最大)	標準 1G (最大可擴充至 3G)	
暖機時間	21秒	25秒
紙匣容量	550張* (標準紙匣) + 100張 (手送進紙匣)	
最大進紙量	2,850 張 (標準紙匣 + 擴充紙匣 PF-3110x4 + 手送進紙匣)	
紙張尺寸	標準紙匣 A4、A5、B5、Letter、Legal、自訂範圍(140 x 148 - 216 x 356 mm)	A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Legal、自訂範圍(105 x 148 - 216 x 356 mm)
手送進紙匣	最小 70mm x 140mm - 最大 A4 (Legal) & 橫幅列印 216mm x 915mm	
紙張重量	標準紙匣 60 - 120 g/m ² 手送進紙匣 60 - 220 g/m ²	紙張尺寸: A5 - A4/Legal、紙張重量: 60-120 g/m ²
雙面列印	紙張面朝下 / 250張	
出紙方式/容量	紙張面朝下 / 250張	紙張面朝下 / 500張、紙張面朝上 / 250張
操作面板	7吋LCD彩色觸控面板	
自動送稿機	標準(原稿最大容量75張)/雙面非同步	標準(原稿最大容量100張)/雙面同步
硬碟資料保密套件	Data Security Kit(E) (選購HD-6或HD-7即可免費啟用)	
體積(寬x深x高)	475 x 476 x 575mm	480 x 495 x 610mm
重量(不含裝機碳粉匣)	約22.5kg	約24.5kg
電力消耗 (正常使用下)	影印/列印模式 735W / 676W 待機模式 51W 省電模式	773W / 770W 55W
運轉音量 (ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式 54dB(A)、靜音模式: 50dB(A) 待機模式 30dB(A)	58dB(A)、靜音模式: 53dB(A) 33dB(A)
影印規格		
原稿尺寸	最大A4(Legal) - 最小A6	
解析度	600 x 600 dpi	
首頁影印時間	7 秒	6 秒
影印倍率	25% - 400%(以1%為微調單位)	
倍率範圍	7段縮小 / 5段放大	
固定倍率	1 - 999張	
連續影印張數/份數	1 - 999張	
列印規格		
列印解析度	600 x 600 dpi、Fast 1200、Fine 1200	
印表機語言	PCL6 (PCL5c、PCL-XL)、KPDLL3 (Postscript 3 相容)、XPS、Open XPS	
首頁列印時間	5.9 秒	4.5 秒
支援通訊協定	NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL、WSD Print、Apple Bonjour	
支援作業系統	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows 7/8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.5~、Linux	
連接介面	High Speed USB 2.0 介面、10BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 網路介面、USB 讀取介面	
USB隨身碟列印/支援檔案格式	標準/TIFF、JPEG、PDF、XPS	
行動列印	AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print	
掃描規格		
掃描色彩選項	自動色彩、全彩、灰階、黑白	
掃描解析度	600 dpi、400 dpi、300 dpi、200 dpi、200 x 400 dpi、200 x 100 dpi	
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、PDF(PDF/A、加密PDF、/高壓縮PDF)	
讀取模式	文字、照片、文字+照片	
傳輸模式	Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP or FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan	
地址簿	200組(一般地址)、50組(群組地址)	
傳真規格		
原稿尺寸	最大A4(Legal) - 最小A6	
壓縮方式	MMR、MR、MH、JBIG	
傳真速度	33.6 kbps	
記憶體	6MB	
快速鍵	100個	
網路傳真	支援	
耗材與選購配備		
原廠碳粉匣 (可列印張數**)	TK-3166 (12,500 張)	TK-3196 (25,000 張) TK-3206 (40,000 張)
裝機碳粉容量	6,000 張	11,000 張
維護套件	主機專用: MK-3266 (300,000 張)、DP專用: MK-3140 (200,000 張)	主機專用: MK-3306 (500,000 張)、DP專用: MK-5200 (200,000 張)
擴充紙匣	PF-3110: 550 張* (最多4個)	
後方出紙盤(面朝上)	PT-320: 後方出紙盤250張(限ECOSYS M3860idn選購)	
簡易手動裝訂器	MS-5100 B: 最大可裝訂20張(此配件限ECOSYS M3860idn選購)、專用釘書針: SH-13	
IC卡認證套件(需搭配專用讀卡機)	Card Authentication Kit(B)	
千兆以太網路介面	IB-50	
無線網路介面	IB-36、IB-51	
SSD固態硬碟	HD-6: 32GB、HD-7: 128GB	
OCR掃描啟用套件	Scan Extension Kit(A)	
IC卡讀卡機放置盒	Card Reader Holder 10	



*紙張為 64g/m²時，可以放入550張。

**公告值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同而改變。

***本機之e-KUIO插槽只有一個，擴充網路介面或擴充硬碟僅能擇一安裝。

KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation

台灣京瓷辦公資訊系統股份有限公司

消費者服務專線: 0800-055-828

TEL: 02-2507-6709 FAX: 02-2507-8432



*本型錄的內容規格若有變更，恕不另行通知。

©2020 KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation