

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6630cidn (4-in-1) ECOSYS M6635cidn (4-in-1)

A4彩色多功能複合機

VIBRANT COLOR OUTPUT



天生非凡

京瓷的非凡成就來自

- 齊全的多功能複合機及雷射印表機商品
- 令人激賞的低總使用成本(TCO)
- 高信賴性的長壽命感光鼓及零件
- 最先進的技術

京瓷(KYOCERA)以提供顧客高價值商品,來展現"顧客優先"的信念,並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命,致力成為對社會有所貢獻的企業;現在,京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下,也能充分提高工作產能、作業效率,並兼顧環保的多功能複合機商品。

先進卓越的處理效能

此款複合機專為變化快速的商務使用環境所設計,先進卓越的處理效能,搭配KYOCERA商務列印解決方案,能夠滿足不同產業顧客獨特的使用需求。



^{*}日本「Good Design Award (優良設計獎)」有「東方設計奥斯卡」之稱,與德國紅點、IF、美國Idea並列世界四大設計獎,又稱為G-Mark設計獎,是個與日本 民眾息息相關的設計獎。

^{**}限 ECOSYS M6635cidn

提高工作效率

影印/列印

- 便利的手送進紙匣優先模式,手送進紙匣裝紙時優先使用。
- 支援USB隨身碟列印



● 卓越的輸出品質,列印解析度達1,200 x 1,200 dpi。



掃描

- 支援A4/Letter和Legal尺寸混合原稿列印和掃描
- 自動跳過空白頁:影印和掃描時自動跳過空白頁



● 可將掃描資料同時傳送到不同的目的地(FTP/SMB/Email/USB)



傳真

- 可設定常用連絡者資訊,能夠避免不小心誤傳給不對的人。
- 可傳送到高達100個不同的目的地

- 節省紙張使用成本 列印:25合1 影印:4合1
- 標準搭載雙面影印/列印功能





● 具有"作業完成通知"和"預防陰影滲透"等功能



● 高速掃描:以黑白62ipm/彩色46ipm*的速度進行掃描

● 支援網路傳真功能,可直接在電腦端進行傳真傳送和接收。



*限 ECOSYS M6635cidn

安全防護能力

● 可透過IC卡認證管理功能進行部門管理



● 標準配備Kensington防盜安全插槽



- 標準搭載先進的網路安全協定(SSL,IPsec)以及防止不當登入功能
- 機密列印功能:必須在機器端輸入密碼後才可進行列印作業



以經濟生態為主的ECOSYS設計理念

● 低電力消耗

採用低亮度白色LED燈管,在快速完成掃描的同時還可節省電力消耗。

- 不含有毒物質
 - 符合RoHS(危害物質限用指令)規範以及使用無鉛零件
- 採用長壽命感光鼓可減少廢棄零件的產生
- 可減低噪音的靜音模式功能

創新的商務應用程式

京瓷多功能複合機結合創新的商務應用程式能夠更有效地管理文件,HyPA与 解決方案平台可滿足獨特的工作流程需要。

KYOCERA MyPanel

透過智慧型手機與平板電腦可遠端遙控KYOCERA設備

AirPrint

可以從iOS裝置/Mac列印文件、照片和圖像等

KYOCERA Mobile Print

可以從智慧型手機或平板電腦上列印檔案、網頁和圖片

● KYOCERA Cloud Connect (選購)

列印和掃描到雲端輕鬆不費力

• KYOCERA Fleet Services (選購)

從雲端進行設備維護

● KYOCERA Net Manager(選購)

機密文件保密處理,減少列印成本。

KYOCERA Net Device Manager(選購) 經由遠端監控功能,協助您輕鬆地即時更新、維護、管理多台設備。

● 支援 WiFi Direct

支援無線網路介面(需選購IB-36無線網路卡)

可透過AirPrint/Google Cloud Print/Mopria/KYOCERA Mobile Print/KYOCERA MyPanel進行列印/掃描

















		基本	規格	
機型		ECOSYS M6630cidn	ECOSYS M6635cidn	
主要功能		影印、列印、掃描、傳真		
顯像方式 處理器		數位式雷射影像 ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz		
列印速度(A4黑白/彩	备)	每分鐘30/30頁	每分鐘35/35頁	
掃描速度(A4)300dpi	單面	60/40 ipm	電力機35/35頁 60/40 ipm	
(黑白/彩色)	雙面	26/17 ipm	62/46 ipm	
記憶體容量(標準/最大)		標準1G(最大		
暖機時間		26秒	25秒	
紙匣容量	標準紙匣	250張(標準紙匣)+		
減圧日里	最大進紙量	1.850張 (標準紙匣 + 500張 橋		
紙張尺寸	標準紙匣	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216×340mm、Letter、Legal、自訂範圍(105×148 - 216×356mm)		
masser C 3	手送進紙匣	A4 \ A5 \ A6 \ B5 \ B6 \ Folio \ 216 x 340mm \ Le	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216×340mm、Letter、Legal、自訂範圍(70×148-216×356mm)	
紙張重量	標準紙匣	60 - 163 g/m²		
手送進紙匣		60 - 22	0 g/m ²	
雙面列印		纸張尺寸:ASR-A4/Legal、紙張重量:60-163g/m²		
出紙方式/容量		紙張面朝下:250張		
操作面板		7时LCD彩色觸控面板		
自動送稿機		標準(原稿最大容量75張、支援雙面掃描)	標準(原稿最大容量100張、雙面同步送稿)	
體積(寬x深x高)		475 x 558 x 616(mm)	480 x 577 x 619.5(mm)	
重量(不含裝機碳粉匣	<u>i</u>)	約35.4kg	約36.5kg	
電力消耗	影印/列印模式	536W/508W	582W/548W	
(正常使用下)	待機模式	66W	73W	
	省電模式	0.6		
運轉音量	影印/列印模式	49.5dB(A)	52dB(A)	
(ISO7779/ISO9296)	待機模式	30d		
		影印規格(標準)		
原稿尺寸		最大A4(Legal) - 最小A6		
解析度	5/ Ar \	600 x 6	· ·	
首頁影印時間(黑白/家		7.5 秒 / 9 秒 7.5 秒 / 8.5 秒		
影印倍率	倍率範圍	25% - 400%(以1%為微調單位) 7段縮小/5段放大		
国定倍率		1 - 999張		
連續影印張數/份數				
		列印規格(標準)		
列印解析度		600×600 dpi 、9600 × 600 dpi 、1,200×1,200 dpi PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c) 、KPDL3 (Postscript 3 相容)、XPS、PDF Direct Print Ver. 1.7		
印表機語言 首頁列印時間(黑白/彩色)		PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL5c)、RPDL3 (POSTSCRIPT 3 相谷)、XPS、PDF DIFECT PRINT VER. 1.7 6.5 秒 / 7.5 秒 6 秒 / 7.5 秒		
支援通訊協定		0.3 tg / 1.3 tg TCP/IP \ NetBEUI \ FTP \ Port 9100 \ LPR \ IPP \ IPP \ Net SEL/TL5 \ WSD Print \ Apple Bonjour		
支援作業系統		Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 \ Windows		
連接介面		High Speed USB 2.0 介面 x1 、10/100 BASE-TX/1,000 BASE-T 網絡介面 x1 、USB讀取介面 x2		
USB隨身碟列印		標準		
USB隨身碟列印支援檔案格式		TIFF - JPEG - PDF - XPS		
郵件列印		標準		
行動列印		AirPrint Mopria KYOCERA Mobile Print Google Cloud Print		
		掃描規格(標準)		
掃描色彩選項		自動色彩、全彩、灰階、黑白		
掃描解析度		600dpi × 400dpi × 300dpi × 200dpi × 200x400dpi × 200x100dpi		
檔案格式		TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、加密PDF、PDF/A-1、PDF/A-2、MS Office文件(選購)、可搜尋式PDF(選購)		
讀取模式 傳於供予		文字、照片、文字+照片、文字(細線)		
博輸模式 地址簿		Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP or FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA 200組(一般地址)、50組(群組地址)		
地名		「中国規格(標準)		
原稿尺寸		最大A4(Legal)- 最小A6 MMR、MR、MH、JBIG		
壓縮方式 傳真速度		33.6 kbps		
記憶體		53.0 KUDS 6MB		
快速鍵		100個		
網路傳真		支援		
			耗材與撰贈配備	
原廠碳粉匣		TK-5276K: 黑色 (8,000 張)	TK-5286K: 黑色 (13,000 張)	
装機碳粉容量		TK-5276C:青藍色(6,000張)	TK-5286C:青藍色 (11,000 張)	
		TK-5276M:洋紅色 (6,000 張) TK-5276Y: 黃色 (6,000 張)	TK-5286M:洋紅色 (11,000 張) TK-5286Y:黃色 (11,000 張)	
		黑色碳粉匣 3,500 張 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣 2,500 張	黑色碳粉匣 6,000 張 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣 5,000 張	
維護套件		主機專用:MK-5144(200,000張)、DP專用:MK-3140(200,000張) 主機專用:MK-5159(200,000張)、DP專用:MK-5200(200,000張)		
擴充紙匣		<u> </u>		
硬碟資料保密套件		Data Security Kit(E)		
IC卡認證套件(需搭配專用讀卡機)		Card Authentication Kit(B)		
千兆乙太網路介面		IB-50		
無線網路介面		IB-36 \ IB-51		
SSD固態硬碟		HD-6:SD 32GB \ HD-7:SSD 128GB		
OCR掃描啟用套件			Scan Extension Kit(A)	
IC卡認證套件讀卡機		Card Reade		
簡易手動裝訂器 (單針裝訂)		MS-5100 B:最大可裝訂20張(80g/m²)、專用釘書針:SH-13		

^{*}公告值符合ISO/IEC 19798。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同因素而改變













KYOCERa