


ECOSYS P3260dn  
ECOSYS P3145dn / P3150dn / P3155dn

A4 黑白雷射印表機



# Perfectively Fit for High Volume Printing.

大量輸出的最佳選擇



# ECOSYS P3145dn ECOSYS P3150dn ECOSYS P3155dn ECOSYS P3260dn

- 最高可達每分鐘60頁(A4/黑白)輸出\*
- 紙匣容量最高達2,850張\*\*
- 1200 x 1200dpi 高品質列印
- 方便使用的無線網路列印\*\*\*
- 支援AirPrint、Mopria行動列印
- 清晰的LCD 5行中文顯示螢幕及數字鍵



\*僅限ECOSYS P3260dn

\*\*1個標準紙匣+100張手送進紙匣+4個選購配件紙匣PF-3110

\*\*\*選購IB-36或IB-51無線網路介面

## ECOSYS 革新

**ECOLOGY** - 可提供舒適辦公環境的節能與靜音模式及精巧設計

**ECONOMY** - 可降低總使用成本的長壽命設計

**SYSTEM** - 可確保設備的相容性、穩定性，大幅提高機器的信賴度及工作效率

京瓷以提供顧客高價值商品，來展現 "顧客優先" 的信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的商品。

# 特點與優勢




## 卓越的處理效能

- 便利的手送進紙匣優先模式，於手送進紙匣裝紙時優先使用
- 支援USB隨身碟列印
- 節省紙張成本(列印：4合1~25合1)
- 標配雙面列印功能
- 支援作業儲存功能(機器端需開啟RAM碟或額外選購SD卡)



合併列印功能



單面 > 雙面



## 資安防護能力

- 標準搭載先進的網路安全協定(IPsec、HTTPS、LDAP over SSL、SNMPv3)並防止不當登入
- 支援機密列印功能，在機器端輸入密碼後才可取件
- 標準搭載肯辛頓防盜鎖孔(Kensington Security Slot)



## 節能與環保

- 低電力消耗(符合Energy Star Ver.3.0規格標準)
- 採用新式低熔點碳粉，減少電力消耗
- 符合RoHS(危害物質限用指令)規範並使用無鉛零件，不含有毒物質
- 採用長壽命感光鼓可減少廢棄零件的產生
- 可減低噪音的靜音模式功能\*



## 創新的應用程式



### ■ KYOCERA MyPanel

京瓷的MyPanel行動App，讓你輕鬆地透過手機或平板設定、執行和完成複雜的影印、掃描、雲端列印(Evernote、Onedrive或Dropbox)等操作步驟，讓你的工作變得更有效率。



### ■ KYOCERA Net Manager\*\*

備齊了企業所需的列印安全環境，保護機密文件不外洩，提供個人化內部管理工具，可迅速產生分析報表，即時掌握設備使用狀況。



### ■ KYOCERA Mobile Print

可以從智慧型手機或平板電腦上列印檔案、網頁和圖片。



### ■ Mopria Print Service

Mopria列印服務提供了一種簡單且無縫的列印方式，用戶可以輕鬆地將Android設備上的文件和圖片發送到附近的印表機。



### ■ AirPrint

可以從IOS裝置/MAC列印文件、照片和圖像等。



\*列印速度會下降

\*\*選購

# 高效能、高可靠性

高速A4黑白雷射印表機，為中大型企業提供完整解決方案。高速與高品質的列印，搭載安全防護與設備管理機制，專為滿足成本控管與安全列印需求而設計，全面提升企業競爭力。



高速A4列印

列印速度最快可達每分鐘60頁\*

網路/USB介面

USB 讀取介面

操作面板

中文LCD顯示螢幕(5行)及數字鍵



高容量碳粉

碳粉容量最高達40,000張\*

長壽命設計

感光鼓壽命高達500,000張\*\*\*

PF-3110 擴充紙匣

550張選購配件紙匣\*\*  
(最多可擴充4層)

PF-3100 擴充紙匣(選購)

容量為2,000張

PB-325 連接套件(選購)

搭配PF-3100使用



\*僅限ECOSYS P3260dn。

\*\*紙張為 64g/m<sup>2</sup>時，可以放入550張。

\*\*\*僅限ECOSYS P3150dn/P3155dn/P3260dn。



# 強化資安防護能力

## Data Security Kit(E) 硬碟資料保密套件(需選購HD-6或HD-7)

為了預防暫存於印表機硬碟內的機密資料，遭人惡意盜用之風險，京瓷提供硬碟資料保密套件解決方案，該套件具備自動硬碟複寫及資料加密功能，為您提供最佳資安防護，滿足企業對於個資保護之需求。





## 基本規格

| 機型                        |       | ECOSYS P3145dn                                                                               | ECOSYS P3150dn                                                    | ECOSYS P3155dn        | ECOSYS P3260dn                         |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 機體型式                      |       | 桌上型(黑白輸出)                                                                                    |                                                                   |                       |                                        |
| 顯像方式                      |       | 半導體雷射顯像                                                                                      |                                                                   |                       |                                        |
| 列印速度(A4)                  |       | 每分鐘45頁                                                                                       | 每分鐘50頁                                                            | 每分鐘55頁                | 每分鐘60頁                                 |
| 首張列印時間                    |       | 5.3秒                                                                                         | 5.4秒                                                              | 4.5秒                  |                                        |
| 熱機時間(開啟主電源)               |       | 16秒                                                                                          | 20秒                                                               | 25秒                   |                                        |
| 解析度                       |       | 1200 x 1200 dpi・600 x 600 dpi                                                                |                                                                   |                       |                                        |
| 雙面列印                      |       | 標準內建                                                                                         |                                                                   |                       |                                        |
| 操作面板                      |       | 中文LCD顯示螢幕(5行)・中文按鍵與數字鍵(面板具備取消列印作業功能按鍵)                                                       |                                                                   |                       |                                        |
| 電力消耗<br>(正常使用下)           | 列印模式  | 664W                                                                                         | 700W                                                              | 753W                  | 730W                                   |
|                           | 待機模式  | 11W                                                                                          |                                                                   |                       |                                        |
|                           | 省電模式  | 0.5W                                                                                         |                                                                   |                       |                                        |
| 運轉音量<br>(ISO7779/ISO9296) | 列印模式  | 54dB(A)・靜音模式: 50dB(A)                                                                        | 55dB(A)・靜音模式: 50dB(A)                                             | 56dB(A)・靜音模式: 51dB(A) | 57dB(A)・靜音模式: 52dB(A)                  |
|                           | 待機模式  | 30dB(A)                                                                                      |                                                                   |                       | 33dB(A)                                |
| 體積(寬x深x高)                 |       | 390 x 416 x 308mm                                                                            | 390 x 416 x 343mm                                                 |                       | 410 x 410 x 363mm                      |
| 重量(不含裝機碳粉匣)               |       | 約 14.1 kg                                                                                    | 約 15.5 kg                                                         |                       |                                        |
|                           |       | 列印處理                                                                                         |                                                                   |                       |                                        |
| 處理器                       |       | Cortex-A9 1.2 GHz                                                                            |                                                                   |                       |                                        |
| 記憶體                       |       | 標準512MB(最大2.5GB)                                                                             |                                                                   |                       |                                        |
| 硬碟資料保密套件                  |       | Data Security Kit(E) (選購HD-6或HD-7即可免費啟用)                                                     |                                                                   |                       |                                        |
| 連接介面                      |       | High Speed USB 2.0介面・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路介面・USB讀取介面                              |                                                                   |                       |                                        |
| 印表機語言                     |       | PCL6 (PCL5c・PCL-XL)・KPDLL3 (Postscript 3 相容)・XPS・Open XPS                                    |                                                                   |                       |                                        |
| 支援通訊協定                    |       | NetBEUI・FTP・Port 9100・LPR・IPP・IPP over SSL・WSD Print・Apple Bonjour                           |                                                                   |                       |                                        |
| 支援作業系統                    |       | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2・Windows 7/8/8.1/10・Apple Macintosh OS X 10.5~・Linux |                                                                   |                       |                                        |
| USB隨身碟列印                  |       | 標準                                                                                           |                                                                   |                       |                                        |
| USB隨身碟列印支援檔案格式            |       | TIFF・JPEG・PDF・XPS・Open XPS                                                                   |                                                                   |                       |                                        |
| 行動列印                      |       | AirPrint・Mopria・KYOCERA mobile print                                                         |                                                                   |                       |                                        |
|                           |       | 紙張處理                                                                                         |                                                                   |                       |                                        |
| 紙張容量                      | 標準紙匣  | 550張* (標準紙匣) + 100張(手送進紙匣)                                                                   |                                                                   |                       |                                        |
|                           | 最大進紙量 | 2,850張(標準紙匣+擴充紙匣PF-3110 x4+手送進紙匣)                                                            |                                                                   |                       |                                        |
| 紙張尺寸                      | 標準紙匣  | A4・A5・B5・Letter・<br>Legal・Folio・<br>自訂範圍 (140x210 - 216x356 mm)                              | A4・A5・A6・B5・B6・Letter・Legal・Folio・自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356 mm) |                       |                                        |
|                           | 手送進紙匣 | A4・A5・A6・B5・B6・Folio・Letter・Legal・自訂範圍 (70 x 140 mm- 216 x 356 mm) 及最長915mm的橫幅紙張             |                                                                   |                       |                                        |
| 紙張重量                      | 標準紙匣  | 60 - 120 g/m <sup>2</sup>                                                                    |                                                                   |                       |                                        |
|                           | 選購紙匣  | 60 - 120 g/m <sup>2</sup>                                                                    |                                                                   |                       |                                        |
|                           | 手送進紙匣 | 60 - 220 g/m <sup>2</sup>                                                                    |                                                                   |                       |                                        |
| 雙面列印                      |       | 紙張尺寸：A5 - A4/Legal・紙張重量：60 - 120 g/m <sup>2</sup>                                            |                                                                   |                       |                                        |
| 出紙方式/容量                   |       | 紙張面朝下：250張                                                                                   | 紙張面朝上：250張・紙張面朝下：500張                                             |                       |                                        |
|                           |       | 耗材與選購配備                                                                                      |                                                                   |                       |                                        |
| 碳粉匣<br>(可列印張數**)          |       | TK-3166 (12,500張)                                                                            | TK-3176 (15,500張)                                                 | TK-3196 (25,000張)     | TK-3196 (25,000張)<br>TK-3206 (40,000張) |
| 裝機碳粉匣可列印張數                |       | 6,000張                                                                                       | 8,000張                                                            | 10,000張               | 11,000張                                |
| 維護套件                      |       | MK-3266 (300,000張)                                                                           | MK-3306 (500,000張)                                                |                       |                                        |
| 擴充紙匣                      |       | PF-3110：550張* (最多可擴充4個)・PF-3100：2,000張(需搭配連接套件PB-325)                                        |                                                                   |                       |                                        |
| 後方出紙盤                     |       | PT-320：250 張(紙張面朝上) *ECOSYS P3145dn不適用                                                       |                                                                   |                       |                                        |
| IC卡認證套件                   |       | Card Authentication Kit(B) *需搭配專用讀卡機                                                         |                                                                   |                       |                                        |
| 千兆乙太網路介面                  |       | IB-50                                                                                        |                                                                   |                       |                                        |
| 無線網路介面                    |       | IB-36・IB-51                                                                                  |                                                                   |                       |                                        |
| 雙向平行埠介面                   |       | IB-32B                                                                                       |                                                                   |                       |                                        |
| SSD固態硬碟                   |       | HD-6：32GB・HD-7：128GB                                                                         |                                                                   |                       |                                        |

\* 紙張為 64g/m<sup>2</sup> 時，可以放入550張。

\*\* 公告值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同而改變。

\*\*\* 本機之 e-KUIO 插槽只有一個，擴充網路介面或擴充硬碟僅能擇一安裝。



KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation  
台灣京瓷辦公資訊系統股份有限公司

消費者服務專線: 0800-055-828  
www.kyoceradocumentsolutions.com.tw  
TEL: 02-2507-6709 FAX: 02-2507-8432

